



КДМ

П А С П О Р Т



Модуль «Помпейка-КДМ»

Содержание:

1	Паспорт печи	2
1.1	Общие сведения	2
1.2	Технические характеристики	3
2	Комплектация поставки, установка и сборка печи	3
2.1	Комплектация.....	3
2.2	Общие требования к установке	3
2.3	Сборка печи.....	3
3	Инструкция по эксплуатации.....	4
3.1	Сушка печи, подготовка к эксплуатации	4
3.2	Правила топки и эксплуатации печи	4
4	Гарантийные обязательства	5

1 Паспорт печи

1.1 Общие сведения

«Помпейка КДМ» - это кухонный уличный модуль для зоны барбекю. В ней можно готовить пиццу, разные виды выпечки, мяса и все классические рецепты для русской печи. Работает на дровах. Свод выполнен из элементов в форме сот.

Примечание:

**В готовом изделии допускается наличие:*

- 1. Отбитость углов, ребер и граней кирпича глубиной до 3 мм и длиной менее 15 мм.*
- 2. Трещина в кирпиче шириной раскрытия не более 0,5 мм.*
- 3. Отклонение кирпича от габаритных размеров:
по длине +/- 4 мм, по ширине +/- 3 мм, по высоте +/- 2 мм.*

в соответствии с требованиями ГОСТ 530 – 2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» к производству кирпича.

1.2 Технические характеристики

Вид топлива – дрова (влажность менее 20%)

Диаметр дымохода – 230/280 мм

Масса печи – 750 кг

Внутренний диаметр пода – 600 мм

Высота топочной камеры – 320 мм

2 Комплектация поставки, установка и сборка печи

2.1 Комплектация

Проверить комплект поставки согласно комплектовочному листу (прилагается с печью).

2.2 Общие требования к установке

2.2.1 Расстояние от печи до стен, выполненных из горючих материалов и защищенных в соответствии с противопожарными нормами и требованиями, не менее 200 мм, до незащищенных – 500 мм. Допускается применение различных негорючих теплоизоляционных материалов при условии, что эти меры при эксплуатации печи не позволят нагреть горючие поверхности более 50°C.

2.2.2 Расстояние от топочной дверки до противоположной стены, выполненной из горючих материалов, должно быть не менее 1250 мм.

2.2.3 Участок потолка над печью должен быть выполнен из негорючих материалов или защищен ими с целью соблюдения противопожарных норм.

2.3 Сборка печи

Сборку печи осуществить согласно прилагаемой инструкции по сборке на бумажном носителе, либо по электронной версии инструкции (в цветном варианте) на сайте kdm-nn.ru.

3 Инструкция по эксплуатации

3.1 Сушка печи, подготовка к эксплуатации

Запуск печи в работу производить плавно, в течение 2-3 дней, постепенно увеличивая закладку дров. Полную закладку дров можно использовать только после полного высыхания печи.

3.2 Правила топки и эксплуатации печи

3.2.1 Топка печи должна производиться исключительно дровами.

3.2.2 Требования к дровам: дрова должны быть преимущественно лиственных пород деревьев с влажностью не более 20%. Подобная влажность дров достигается их хранением в заготовленном состоянии на открытом воздухе под навесом, либо в хорошо проветриваемом помещении (сарай) не менее двух лет перед их использованием.

3.2.3 Для розжига печи рекомендуется выложить на шестке дрова «колодцем» (см. рис.), в середину колодца заложить щепки и зажечь. При устойчивом горении щепок осторожно задвинуть «колодец» в печь, ближе к задней поверхности свода. При необходимости можно положить сверху еще несколько поленьев. При закладке дров в печь не допускать удары дровами о стенку печи.



3.2.4 Количество дров должно быть достаточным для выгорания сажи на своде.

3.2.5 Готовить пищу в печи рекомендуется после выгорания сажи на своде.

3.2.6 Максимальная температура внутри печи не должна превышать 500 °С.

3.2.7 Избегайте попадания жидкости на горячий под печи, это может привести к трещинам.

3.2.8 Пламя может выходить через устье печи. Рядом с устьем печи не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы, горючие жидкости.

3.2.9 Если печь предполагается использовать при минусовых температурах, необходимо первую закладку дров сделать 30% от обычного количества. После прогорания закрыть заслонку и через 30 минут сделать вторую, обычную закладку дров.

Запрещается!:

- растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- применять в качестве топлива каменный уголь, кокс, торф, жидкие и газообразные виды топлива;
- тушить водой огонь в печи;
- применять дрова, длина которых превышает размер топки;
- топить печь сырыми дровами, сжигать в ней мусор и т.п.;
- сушить одежду, обувь и др. предметы на деталях печи;
- удалять золу и угли из неостывшей печи;
- вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по назначению;
- оставлять без присмотра печь в процессе топки, а также поручать надзор над ней детям;
- запрещается топить печь лицам в нетрезвом состоянии.

4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантия на печь составляет 1(один) год с даты продажи.

4.1.1 В гарантийный ремонт не принимаются изделия:

- без данного Паспорта печи, либо при отсутствии штампа Продавца, а также без указания даты продажи;
- эксплуатация которых, проводилась с нарушением правил, изложенных в настоящем Паспорте печи;
- при наличии признаков постороннего вмешательства, проведения любого рода работ по усовершенствованию и доработке;
- с повреждениями, возникшими по вине потребителя;

С требованиями и правилами, изложенными в настоящем
Паспорте модуль «Помпейка-КДМ» ОЗНАКОМЛЕН

«_____» _____ 202__ г.

_____ / _____

4.2 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи : _____ г.

Печать, адрес, телефон фирмы-продавца:

_____ / _____ М.П.

Производитель: ООО «КДМ»,

603163, Нижний Новгород, Родионова, 193/5, П5.

Тел.: +7 (831) 213-90-62, эл. почта: kdm-nn@mail.ru, сайт: kdm-nn.ru

Отрывной талон:

Паспорт на модуль «Помпейка-КДМ» получил:

ФИО

«__» _____ 202__ г. _____

Подпись