




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
печи круглой отопительной
«СУДАРЫНЯ»
в змеевике


ВВЕДЕНИЕ



Разметку основания печи удобно произвести, положив на пол разъемную крышку мб.


- Настоятельно рекомендуется предварительно выставлять каждый ряд насухо, чтобы определить необходимую толщину вертикальных швов.
- Кладку печи вести по рядам на глино-шамотную смесь из комплекта, если не указано иное.
- Размеры деталей рассчитаны, исходя из толщины горизонтальных швов 4 мм.
- Для контроля высоты установки рядов печи на видах схемы сборки указаны высоты от основания до верха текущей детали металлического кожуха и от верха кожуха до верха устанавливаемого ряда шамота, которых стоит придерживаться ± 5 мм.

Желаем Вам успешной работы!




Установить на подготовленную поверхность деталь М1 вместе с нижним кольцом М27, а также подставку М17.


2




3



4




Защиту туннеля м11 временно
закрепить в туннеле при помощи
болтов К1 – 4 шт.
и гаек К2 – 4 шт.



K2

K1



5




Для соблюдения круглой формы,
при заполнении кожуха шамотом
времененно надевать верхнее
фигурное обрамление корпуса м5.

м5

6





7





Внимание! В 1-м и 2-м рядах топки один кирпич Ш11 разрезан пополам вдоль. Это сделано для облегчения кладки – если не удаётся соблюсти малую толщину швов.



Толщина горизонтальных швов – около 4 мм, вертикальных – по месту.





8




9




10





11



12





13



ш15/1

ш14/16

14





ш35/2

ш36/2

ш34/1



15



ш15/1

ш14/14

16





ш19/1

ш18/2

ш20/1



17



ш15/1

ш14/14

18




ш19/1

ш18/2


ш20/1

ш21/2

19




Детали чистки расположить таким образом, чтобы съёмный элемент №27 оказался напротив прочистного отверстия кожуха. (Меняя местами детали 23–26 + сыграть на швах.) Деталь ш27 поставить насухо, а щели замазать раствором.




Блок чистки:

A




20

M4




1800

21




422



ш15/1


ш14/16

22




ш18/4

ш22/1




23





ш15/1

ш14/16





24



ш18/4

ш22/1



25



ш15/1

ш14/16



26



ш22/1

ш18/4


27



ш15/1

ш14/16


28



ш20/1

ш18/2


ш19/1



29


м5

A





Верхнюю корону м5 расположить таким образом, чтобы овальный вырез под шток шибера был направлен в нужную Вам сторону. (не обязательно так, как на схеме) Временно установите деталь м16 как на листе 19 и проверьте, помещается ли шибер м18 в верхнее фигурное обрамление м5 в выбранном положении. Если нет - поверните деталь м5 таким образом, чтобы все детали помещались на свои места.

A



Овальный вырез под шток шибера.



30



ш17/1

ш16/16

31




ш18/2

ш20/1

ш19/1


32



Угловой зазор между шамотом и деталью М5 проложить обрезками супервула и замазать раствором заподлицо с верхом шамота.

Внимание! Используя супервул из комплекта, имейте в виду, что уплотнение У (см. следующий шаг) и вставку в проём прочистной дверки желательно вырезать из цельного куска. Поэтому лучше изготовить эти детали заранее, а обрезки использовать для кладки.


ш37/2



ш39/2

ш38/2

33




У


Вырезать из листа супервула толщиной 25 мм уплотнение У. Это удобно сделать, используя в качестве шаблона перевернутую крышку М6.

Плотно уложить уплотнение на шамот внутрь детали М5.

М6




34




Положить на утеплитель У рамку m26 – она будет служить опорой шибера. Необходимо сделать прорезь ножом по контуру рамки и утопить её в супервул.

m26




35



Уплотнитель У и рамку m26 прижать сверху деталью m16.

m16


36



m18

Далее следует примерить и отметить необходимую длину штока шибера m18. Шток должен выступать из верхнего фигурного обрамления корпуса m5 на 30...50мм в закрытом состоянии. Обрезать по отметке шток шибера, снять фаску и сделать пропил на половину диаметра в 4-х мм от края. Установить шибер на место расширенным патрубком вверх.


фаска 1мм x 45°




30...50мм

37


Вырез под
шток шибера




А



М8



38



М6


39

Согнуть руками
ручку-оригами М19.


Шаг 1

М19


М18




Шаг 2



Шаг 3




Шаг 4




Перед загибом ушка убедиться, что
оба выступа вошли в прорезь штока!


Шаг 5




Шаг 6



Шаг 7



Шаг 8



М19

Внимание!

При сборке облицовки следует учитывать, что между плитками одного ряда допустим вертикальный зазор шириной 1...2мм. Поэтому плитки каждого ряда необходимо распределять с учетом данных зазоров.

После полной сборки облицовки, рекомендуется ослабить хомуты и вновь выравнять вертикальные зазоры между плитками, после чего затянуть хомуты окончательно.

Элементы облицовки печи






Схема расположения плиток облицовки:



Доборные элементы 11*, 12* и 13* расположить в "теневой" зоне.

Схема расположения хомутов:





При размещении хомутов следить за тем, чтобы уголки-фиксаторы, расположенные на них, проходили между плитками облицовки и не препятствовали их размещению!

Замки хомутов расположить в "теневой" зоне (рядом с доборными элементами).

Хомуты, попадающие на рамки дверей М12 и М13, необходимо подготовить. Для этого надо приложить хомут к рамке таким образом, чтобы его замок оказался на нужном месте (в "теневой" зоне) и отметить на хомуте внутреннюю границу рамки (отметка 1). От полученной отметки отступить около 40мм и наметить место будущего разреза (отметка 2).

Следуя отметке 2, вырезать участок хомута. Загнуть концы хомута вокруг уголков рамки, руководствуясь схемой.



40




M15

Жгут эластичный





Далее собирается облицовка из плиток по рядам снизу вверх. Для начала работы на печь необходимо надеть эластичный жгут из комплекта. Затем, пользуясь схемой расположения элементов облицовки (см. стр. 21), расположить плитки первого ряда облицовки вокруг корпуса печи, подсовывая их под жгут. Первый ряд облицовки фиксируется нижним 2-образным хомутом M15. Замок хомута рекомендуется располагать в "теневой" зоне.

41




M14

По мере сборки, эластичные жгуты необходимо передвигать вверх для установки следующего ряда плиток облицовки, предварительно зафиксировав предыдущий ряд при помощи хомутов. Замки хомутов рекомендуется располагать друг над другом.




46




Последний ряд облицовки необходимо закрепить хомутом М14, а также верхним г-образным хомутом М15.



Дополнительно подтянув все хомуты, замки хомутов закрыть заглушками М20, подогнув их таким образом, чтобы они лучше держались на ушках замков.




47




После сборки облицовки внутрь тоннеля прочистной дверки плотно вставить вырезанный с припуском прямоугольник из супервула, после чего установить заглушку чистки и закрепить ее болтами К1 – 2 шт.






Предварительно открепив защиту тоннеля м11, установить топочную дверку м23 и, вместе с защитой тоннеля м11, закрепляем болтами к1 – 4 шт. и гайками к2 – 4 шт.



В заключение, установить на место регулятор притока м10 и, при необходимости, увеличить отверстие под дымоход в верхней крышке м6 до нужного диаметра.





Ваша печь готова!

*Мы будем рады отзывам и фотографиям
установленной печи в Вашем интерьере:*

www.kdm-nn.ru

Тепла и уюта!