



П А С П О Р Т



Модуль «Мангал»

Содержание:

1	Паспорт модуля	2
1.1	Общие сведения	2
1.2	Технические характеристики	4
2	Комплектация поставки, установка и сборка модуля	4
2.1	Комплектация	4
2.2	Общие требования к установке	4
2.3	Сборка модуля	4
3	Инструкция по эксплуатации	5
3.1	Правила эксплуатации модуля «Мангал»	5
4	Гарантийные обязательства	5
4.1	Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи.....	5

1 Паспорт модуля

1.1 Общие сведения

«Мангал» - это кухонный уличный модуль для зоны барбекю. Предназначен для приготовления пищи на углях. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими модулями из серии Уличный комплекс КДМ (Казан, Стол, Мойка, Шкаф, Тандыр, Помпейка).

Конструкция «Мангала» даёт равномерное горение углей, жаростойкий кирпич накапливает тепло и держит температуру. Имеет удобное регулирование высоты рамки под шампура, что позволяет подобрать необходимую интенсивность жара и приготовить мясо по своему вкусу.

Конструкция модуля «Мангала»* состоит из:

- кирпичного керамического основания, которое собирается из готовых кирпичных блоков и фурнитуры;
- металлического купола, включающего в себя внутренний дымосборник и внешнюю декоративную оболочку;
- изолированного дымохода (может доукомплектовываться добором по высоте);
- встроенного мангала, футерованного шамотом;
- стартер для розжига.

Примечание:

**В готовом изделии допускается наличие:*

- 1. Отбитость углов, ребер и граней кирпича глубиной до 3 мм и длиной менее 15 мм.*
- 2. Трещина в кирпиче шириной раскрытия не более 0,5 мм.*
- 3. Отклонение кирпича от габаритных размеров:
по длине +/- 4 мм, по ширине +/- 3 мм, по высоте +/- 2 мм.*

в соответствии с требованиями ГОСТ 530 – 2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» к производству кирпича.

1.2 Технические характеристики

Вид топлива – древесный уголь

Диаметр дымохода – 230/280 мм

Размеры ШхГхВ - 987х630х3075 мм

Вес - 450 кг

2 Комплектация поставки, установка и сборка модуля

2.1 Комплектация

Проверить комплект поставки согласно комплектовочному листу (прилагается с модулем).

2.2 Общие требования к установке

2.2.1 Модуль устанавливается на ровную поверхность фундамента.

2.2.2 Встраивается в открытые проветриваемые помещения (под навес или в беседку). Модуль должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков (дождь, снег).

2.2.3 Расстояние от печи до стен, выполненных из горючих материалов и защищенных в соответствии с противопожарными нормами и требованиями, не менее 200 мм, до незащищенных – 500 мм. Допускается применение различных негорючих теплоизоляционных материалов при условии, что эти меры при эксплуатации печи не позволят нагреть горючие поверхности более 50°C.

2.3 Сборка модуля

Сборку модуля осуществить согласно прилагаемой инструкции по сборке на бумажном носителе, либо по электронной версии инструкции (в цветном варианте) на сайте kdm-nn.ru.

3 Инструкция по эксплуатации

3.1 Правила эксплуатации модуля «Мангал»

3.1.1 Приготовление в мангале должно производиться с использованием древесного угля. Для удобства приготовления и ускорения процесса приготовления углей используйте стартер для розжига.

3.1.2 Для розжига древесного угля допускается применения специальной жидкости или мелконарубленной щепы, бересты.

Запрещается разжигать в мангале костер с высоким пламенем; топить открытым огнем, используя его как печь или камин!

Примечание: при определенных погодных условиях (направление и сила ветра, влажность, атмосферное давление и прочее) возможен значительный выход дыма наружу в помещение.

4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия:

- без данного Паспорта, либо при отсутствии штампа Продавца, а также без указания даты продажи;
- эксплуатация которых, проводилась с нарушением правил, изложенных в настоящем Паспорте;
- при наличии признаков постороннего вмешательства, проведения любого рода работ по усовершенствованию и доработке;
- с повреждениями, возникшими по вине потребителя.

С требованиями и правилами, изложенными в настоящем
Паспорте модуль «Мангал» ОЗНАКОМЛЕН

«___» _____ 202__ г.
_____/_____

4.2 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи : _____ г.

Печать, адрес, телефон фирмы-продавца:

_____/_____ М.П.

Производитель: ООО «КДМ»,

603163, Нижний Новгород, Родионова, 193/5, П5.

Тел.: +7 (831) 213-90-62, эл. почта: kdm-nn@mail.ru, сайт: kdm-nn.ru

Отрывной талон:

Паспорт на модуль «Мангал» получил:

ФИО

« » _____ 202__ г. _____ **Подпись**